



HEETWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

De SBH-D/G warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een elektrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt uitgevoerd met een branderketel op gas.



HOOGWAARDIGE MATERIALEN
met RVS beschermkap

BEDIENINGSPANEEL
eenvoudig en overzichtelijk:

- Aan/uit
- Branderschakelaar
- Temperatuurregeling
- Urenteller

STANDAARD TOEBEHOREN:



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
code: 1.216.729.xxxxx



Hogedrukpistool
met swivel
code: 1.211.525



Flexibele motor/
pompkoppeling

Radiale hogedruk pomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Een motor met laag toerental (1450 tpm)
- RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompgedeelte
- Gasbranderketel (type G)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedruk pomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Urenteller
- Reinigingsmiddelenaanstuiging met doseerkraan

Nota : machine wordt geleverd zonder hogedrukslang

Door opdrachtgever te voorzien

Wateraansluiting ¾" tapkraan met een minimale afnamecapaciteit van 15 liter per minuut
Stroomvoorziening afgezekerd op 16 Ampère voorzien van een wandcontactdoos, 380 volt + nul+aarde
Rookgasafvoer met een diameter van minimaal 180 mm tot aan de bovenzijde van de machine
Beluchting met een minimale diameter van 150 mm gemonteerd aan de luchL nlaat van de machine
Aansluitng op de riolering t.b.v. de afvoer van het condenswater van de branderunit

UITVOERINGEN:

SBH-G												
	TYPE											
1.119.325	200/15 G	30- 200	180- 900	30- 95	5,5 (3 x 400 V- 50 Hz- 12 A)	5	-	10	820x920x1040	163	04	

Leveringsvoorwaarden

Prijzen:

Op al onze offertes en met ons afgesloten transacties zijn onze algemene verkooplevering en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeed bij de Kamer van Koophandel.

Prijzen:	Al onze prijzen zijn excl. BTW.
Geldigheid offerte:	30 dagen na ontvangst van deze offerte.
Levertijd:	4 tot 5 weken na ontvangst eerste betaling
Levering:	Franco aan huis, excl. afluadkosten.
Betaling:	30% binnen 7 dagen bij opdracht. 60% direct bij aanvang werkzaamheden. 10% binnen 30 dagen na oplevering.

Aandachtspunten:

Alle bouwkundige voorzieningen met eventueel benodigd hak- en breekwerk aan het pand alsmede tegelwerk, schilderwerk, timmerwerk, slibvangers, olie afscheider, opnameputten, grondwerk etc. zijn voor rekening opdrachtgever

Alle werkzaamheden en materialen voor de aansluitngen van water, elektriciteit en lucht, alsmede voorzieningen voor de afvoer van het water. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door de daartoe bevoegde instanties aangewezen bedrijven en komen voor rekening opdrachtgever.

Afnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor het aansluiten van de benodigde elektra-, lucht- en waterleidingen alsmede de leiding (en) naar de wateronderbreker(s) en de verbindingsleiding (en) van pomp(en) naar de wasinstallatie(s),

Montagematerialen en arbeidsuren die niet binnen de leveringsomvang vallen zullen in onderling overleg en op basis van nacalculatie worden doorberekend.

Land van herkomst:

Duitsland - Nederland - België

Service en montage:

Service vindt plaats door eigen fabrieksgetrainde monteurs die allen een servicewagen met een courante voorraad onderdelen tot hun beschikking hebben.

De-Montage van de installatie geschied door een eigen installatieteam. De genoemde prijs is puur ter indicatie op basis van ervaring. Afhankelijk van de situatie zal er in onderling overleg met het installatieteam een meer of minder prijs worden afgesproken.

Garantie:

1 jaar op onderdelen, vanaf de datum van inbedrijfstelling. Uiteraard geldt de garantie niet voor onjuist gebruik, schades door derden aangebracht. Wij verwachten dat u zorgdraagt voor het wekelijks benodigde onderhoud van de machine en sluiten gevolgen van onvoldoende onderhoud uit van de garantie.

Omschrijving en leveringsomvang C-Rail geleiding als optie

Wij adviseren om te werken met hogedruk dubbel gelaagde slangen omdat er altijd lekkages kunnen ontstaan. Bij vaste leiding ligt dit percentage hoger en is herstellen moeizamer en kostbaarder.

Voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen van het voertuig wordt gebruik gemaakt van spuitlansen.

Aan weerszijden van de wasstraat wordt een hogedruk kabelbaan gemonteerd. Aan iedere kabelbaan hangt een hogedrukslang met spuitlans en optioneel een schuimlans.

Voor de waterverzorging wordt gebruik gemaakt van hogedruk pompen welke voldoen aan de door de klant gestelde eisen. Indien beide spuitlansen gelijktijdig gebruikt worden, is het nodig twee hogedrukpompen te plaatsen of een unit aangepast op het gevraagde debiet.

Voor het (optioneel) handmatig inschuimen van de voertuigen kunnen extra spuitlansen gemonteerd worden. Onder de hogedrukslang kan aan dezelfde kabelbaan nog een aparte schuimslang met apart schuimpistool gemonteerd worden waardoor de hogedruk leiding ontzien wordt van chemie. Het is aan te bevelen te kiezen voor een extra slang t.b.v. chemie dosering.

De levering omvat al naar gelang de gewenste lengte en opties:

- o C-profiel (de geleiderails) aan de wand, waarover kabelwagens lopen, geheel compleet met verbinders en klemmen.
- o Hogedrukslang en optioneel schuimslang verdeeld over de kabelbaan
- o Hogedruk pistool (en)
- o Hogedruk spuitlans(en) compleet aan de kabelbaan gemonteerd
- o Schuiminjector(en) voor de optionele schuimlans
- o Koppelslang al naar gelang de lengte HD unit tot aan begin kabelbaan.



De levering voor het optionele schuimsysteem omvat:

- o Schuim bereidingsunit / Chemiedosering
- o Schuimlansen
- o Optioneel ophangstelsel in de C-rail
- o Optioneel extra schuimslang



Optioneel: muntautomaten



BASIC



MPR-M



MPR-E

BEDIENINGEN:

- BASIC : - Eenvoudige basisbediening met 3 keuzeprogramma's: spoelen / wax / shampooo
- MPR-M : - Bediening met 3 keuzeprogramma's: spoelen / wax / shampooo- Mechanische muntproever
- MPR-E : - Bediening met 3 keuzeprogramma's: spoelen / wax / shampooo- Elektronische muntproever

Wasplaatsinrichting met zwenkarmen of haspel

